

DINA SKIKES ÄR OPUMPADE VID LEVERANS!



MÅSTE PUMPAS TILL 7 BARS TRYCK (100 PSI)

Dina nya Skikes levereras **opumpade**. OBS! Däcken känns hårda även fast de är opumpade.

Samtliga hjul måste pumpas till 7 bars tryck innan de kan användas.

Följande två alternativ finns:

Handpump (SRAM MTB Gaffelpump)

Skruva på munstycket på ventilen för hand (skruva tills det tar stopp, inte hela vägen ner). Börja pumpa. Pumpa tills mätaren visar 7 bar på inre skalan (100 psi på den yttre skalan). Skruva av munstycket.



Då hjulen är tomma vid leverans krävs ca 3-5 pumptag innan mätaren rör sig.

Specialmunstycke som öppnar ventilen på sista varvet och stänger i omvänd ordning för att undvika tryckläckage.

OBS! Vanlig cykelpump fungerar inte
(Cykelpumpar saknar detta specialmunstycke)

Kompressor som klarar 8 bars tryck

Håll munstycket på ventilen.

Tryck in handtaget och låt trycket gå upp till 8 bar.

Ryck munstycket från ventilen med fortsatt tryck (handtaget ska vara intryckt).

Släpp handtaget (trycket).

Erfarenheten säger att man tappar ca 1 bar i rycket, så nu är det 7 bar i däck.

